Opale Inox

H10290 015

Hotte murale Silverline Opale 90 cm coloris Inox

Hotte livrée en version évacuation et recyclage, classe énergétique A+. Filtre à charbon inclus. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 65 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 75 cm.







Scannez-moi pour retrouver la fiche produit!

Inox

Silverline

Murale

Spécifications techniques

(i) Informations complémentaires

Natériau & Coloris


Matériau

Marque hotte

Type de hotte

Couleur	Inox
♦ Dimensions & Poids	
Largeur (en mm)	898
Profondeur (en mm)	500
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	630
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1010
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	15.3
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900

Installation	Évacuation
Commandes	Touch control panel
Puissance du moteur	216 W
Nombre vitesse aspiration	3
Débit d'air minimum (m3/h)	263
Débit d'air max (m3/h)	642
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 263 m3/h ; V2 - 415 m3/h ; V3 - 642 m3/h
Niveau sonore min (dB)	49
Niveau sonore max (dB)	69
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 49 dB ; V2 - 57 dB ; V3 - 69 dB
Pression (PBEP)(PA)	482
Pression selon vitesse (PBEP)(PA)	V1 - 413 Pa ; V2 - 485 Pa ; V3 - 534 Pa
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	37
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 3 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon inclus
Types de filtres à charbon	Filtre à charbon actif ou longue durée
Référence filtre à charbon	F002 ou F008
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A+
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe filtration des graisses	С
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Timer	Oui
Température Kelvin (°K)	3000
Code EAN	3537390274973



luisina

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine
Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025